


Frame






507/18

پروفیل قاب بلند

پروفیل قاب بلند، به صورت ثابت در چهارچوب در و پنجره ها با زیرسازی استاندارد قابل استفاده می باشد. این پروفیل قابلیت استفاده از نوارهای درزبندی مخصوص اتصال به پروفیل یا شیشه را دارد.

همچنین این پروفیل برای ساخت درها، پنجره های بزرگ و تولیداتی که در آن ها از برقی اتکات و ریل های مختلف روی پروفیل قاب استفاده می شود، مانند در و پنجره های Tilt & Slide به کار می رود.

موارد کاربرد






جدول مشخصات

76 mm	ارتفاع Height
60 mm	عرض Width
3 Chamber	محفظه Chamber
1.38 Kg/m	وزن Weight
33x36x33 36x33x36x33 mm	ابعاد تقویت کننده Reinforcement
3 mm	ضخامت دیواره اصلی Main Wall Thickness
2.7 mm	ضخامت سایر دیواره ها Other Thickness

جدول مشخصات

65 mm	ارتفاع Height
60 mm	عرض Width
3 Chamber	محفظه Chamber
1.24 Kg/m	وزن Weight
33x25x33 25x33x25x33 mm	ابعاد تقویت کننده Reinforcement
3 mm	ضخامت دیواره اصلی Main Wall Thickness
2.7 mm	ضخامت سایر دیواره ها Other Thickness


موارد کاربرد



ویستا بست

پروفیل در و پنجره یو پی وی سی

Frame




507/01

پروفیل قاب

پروفیل قاب، به صورت ثابت در چهارچوب در و پنجره ها با زیر سازی استاندارد قابل استفاده می باشد.

این پروفیل قابلیت استفاده از نوارهای درزبندی مخصوص اتصال به پروفیل یا شیشه را دارد.




Sash



507/02 پروفیل باز شو دکوراتیو پنجره

این پروفیل برای بخش باز شو پنجره به کار برده می‌شود و قابلیت استفاده از پراکات با آخرین استانداردهای اروپا را داراست. دو نوار درزبندی مختلف در نقاط اتصال به پروفیل و شیشه استفاده می‌گردد. در ضمن این پروفیل قابلیت اتصال به پروفیل میانی متحرک را نیز داراست.

موارد کاربرد




جدول مشخصات

78 mm	ارتفاع Height
60 - 68 mm	عرض Width
3 Chamber	محفله Chamber
1.43 Kg/m	وزن Weight
25x35x25 mm	ابعاد تقویت‌کننده Reinforcement
3 mm	ضخامت دیواره اصلی Main Wall Thickness
2.7 mm	ضخامت سایر دیواره‌ها Other Thickness

جدول مشخصات

84.5 mm	ارتفاع Height
60 mm	عرض Width
3 Chamber	محفله Chamber
1.28 Kg/m	وزن Weight
18x32x18 32x18x32x18 mm	ابعاد تقویت‌کننده Reinforcement
3 mm	ضخامت دیواره اصلی Main Wall Thickness
2.7 mm	ضخامت سایر دیواره‌ها Other Thickness


موارد کاربرد



ویستا بست

پروفیل در و پنجره یو پی وی سی

Renovation Frame




507/09 پروفیل قاب باز سازی

به منظور باز سازی خانه‌های ساخته شده و تعویض پنجره‌های آن، پروفیل قاب باز سازی و پروفیل نشی قاب باز سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این پروفیل کلیه شرایط عایق آب و هوا را برای ساختمان به همراه دارد. با توجه به این نکته که نیازی به خارج نمودن قاب پنجره‌های قبلی و تخریب دیوار نمی‌باشد، پنجره قدیمی نیز کاملاً پوشیده می‌گردد.




Sash



563/02 پروفیل بازشو دکوراتیو پنجره

این پروفیل برای بخش بازشو پنجره به کار برده می‌شود و قابلیت استفاده از پراکات با آخرین استانداردهای اروپا را دارد. دو نوار درزبندی مختلف در نقاط اتصال به پروفیل و شیشه استفاده می‌گردد. در ضمن این پروفیل قابلیت اتصال به پروفیل میانی متحرک را نیز دارد.

موارد کاربرد






جدول مشخصات

78 mm	ارتفاع Height
70 - 80 mm	عرض Width
5 Chamber	محفظه Chamber
1.65 Kg/m	وزن Weight
25x35x25 mm	ابعاد تقویت‌کننده Reinforcement
3 mm	ضخامت دیواره اصلی Main Wall Thickness
2.7 mm	ضخامت سایر دیواره‌ها Other Thickness

جدول مشخصات

70 mm	ارتفاع Height
70 mm	عرض Width
5 Chamber	محفظه Chamber
1.56 Kg/m	وزن Weight
33x25x33 25x33x25x33 mm	ابعاد تقویت‌کننده Reinforcement
3 mm	ضخامت دیواره اصلی Main Wall Thickness
2.7 mm	ضخامت سایر دیواره‌ها Other Thickness


موارد کاربرد



ویستا بست

پروفیل در و پنجره یو پی وی سی

Frame




563/01

پروفیل قاب

پروفیل قاب، به صورت ثابت در چهار جوب در و پنجره‌ها با زیرسازی استاندارد قابل استفاده می‌باشد. این پروفیل قابلیت استفاده از نوارهای درزبندی مخصوص اتصال به پروفیل با شیشه را دارد.

SI. Sash






586/02

پروفیل باز شو کشویی

این پروفیل برای بخش باز شو پنجره‌های کشویی به‌کار برده می‌شود و قابلیت استفاده از پرایمات با آخرین استانداردهای اروپا را داراست. همچنین قابلیت اتصال نوار درزبندی شیشه و نوار درزگیر فرجه‌ای به آن وجود دارد.

موارد کاربرد






جدول مشخصات

78 mm	ارتفاع Height
40 mm	عرض Width
1 Chamber	محفظة Chamber
1.28 Kg/m	وزن Weight
30x32x30 mm	ابعاد تقویت‌کننده Reinforcement
3 mm	ضخامت دیواره اصلی Main Wall Thickness
2.7 mm	ضخامت سایر دیواره‌ها Other Thickness

جدول مشخصات

66 mm	ارتفاع Height
60 mm	عرض Width
3 Chamber	محفظة Chamber
1.46 Kg/m	وزن Weight
33x25x33 25x33x25x33 mm	ابعاد تقویت‌کننده Reinforcement
3 mm	ضخامت دیواره اصلی Main Wall Thickness
2.7 mm	ضخامت سایر دیواره‌ها Other Thickness


موارد کاربرد



ویستا بست

پروفیل در و پنجره یو پی وی سی

SI. Frame



586/01

پروفیل قاب کشویی

پروفیل قاب کشویی به صورت قاب ثابت در چهارچوب پنجره‌ها با زیر سازی استاندارد جهت تولید پنجره‌های کشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین این پروفیل قابلیت اتصال به قاب کوچک و بزرگ سه محفظه‌ای را نیز دارا می‌باشد.